MANUAL DE INSTRUCCIONES CRISOL CT-21 C

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA: 160W
RANGO TEMPERATURA 200-450C
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 3-7 min
CAPACIDAD DE ESTAÑO EN CUBA: 500gr
DIMENSIONES CUBA INTERNA: diámetro 50mm

CARACTERÍSTICAS

*REGULACIÓN DE TEMPERATURA DESDE 200-480C
*FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
*FACIL DE UTILIZAR
*CALENTAMIENTO RAPIDO
*FACIL DE REPARAR Y CAMBIAR ACCESORIOS. (cambio resistencia o fusible)

PRECAUCIONES

*PONER LA TEMPERATURA AL MÁXIMO CUANDO SE ENCHUFA EL CRISOL, DESPUÉS DE 2-3 MINUTOS, REGULAR LA TEMPERATURA SEGÚN SUS NECESIDADES DE TRABAJO

*SE RECOMIENDA BAJAR LA TEMPERATURA AL PUNTO 1 O 3 CUANDO NO SE ESTE TRABAJANDO CON EL CRISOL PARA EVITAR CALENTAMIENTOS EXCESIVOS.
NO DEJAR CONECTADO A LA LUZ MAS DE 24 HORAS

*NO CONECTAR EL CRISOL HASTA QUE LA CUBA ESTE LLENA DE ESTAÑO O LAGRIMAS DE ESTAÑO

*REVISAR EL FUSIBLE SI BAJARA LA TEMPERATURA CUANDO SE ESTA TRABAJANDO CON EL CRISOL YA QUE DEBE MANTENER EL RANGO DE TEMPERATURA SIN NINGUN PROBLEMA